68. - Pietra come sopra di S. Giorgio, Bussoleno, Borgone, lavorata a punta fina, in chiusini, telai, cunettoni, soglie, lastricati, paracarri e simili, al mc. . . . . L. 750 —

69. - Pietra come sopra, lavorata a punta grossa, in rotaie, ligati di qualunque forma e dimensioni, dadi e simili, al mc. . . . . L. 500 —

N. B. — Le pietre da taglio dovranno essere in massima date in opera posate a calce, ma, ove lo richiedano le buone regole dell'arte, si impiegherà invece agglomerante cementizio a lenta presa senza pagarlo a parte.

70. - Gradini di pietra di Luserna e simili, a cordone e listelli, di spessore cm. 6, lavorati a martellina fina, di larghezza da cm. 35 a cm. 42 inclusi, in opera colla relativa alzata di mattoni, al ml. L. 35 —

71. - Gradini come sopra, ma a semplice cordone e di spessore cm. 5, al ml. . . . . L. 25 —

72. - Tavole di marmo duro bianco o grigio, di spessore cm. 3, lavorate a perfetta spigolatura su uno o più lati e diligentemente levigate e lucidate sopra una faccia, squadrate su tutta la grossezza, impiegate in davanzali, scalini, alzate, rivestimenti, ecc., in opera, ogni provvista e lavorazione accessoria compresa. Prezzo per mq. . . . . L. 120 —

N. B. — Per ogni mezzo centimetro d'aumento o di diminuzione nello spessore, il prezzo crescerà o diminuirà del 10 %.

73. - Zoccolini in marmo bianco di 1ª qualità per sostegno montanti e tavolati nei locali delle latrine, sagomati a smusso, levigati a lucido su tutte le parti viste, dello spessore di cm. 6, muniti di incastro e risvolto, di superficie non maggiore di mq. 0,10 ciascuno provvisti in opera completi, caduno . . . . . L. 38 —

74. - Zoccolini come sopra ma con due risvolti, tre incastri e di superficie non maggiore di mq. 0,15, caduno . . . . . L. 62 —

N. B. — Per ogni mezzo cm. in più nello spessore degli zoccolini di cui sopra il relativo prezzo aumenterà del 7 %.

75. - Colonnine, basi, capitelli, pannelli decorativi, mensole, rosoni cementizi con o senza graniglia di marmo, compresi modelli, forme, martellinature, dello spessore minimo di cm. 10, in opera, al mc. . . . . L. 650 —

76. - Parti ornamentali secondarie di getto cementizio, come stipiti o architravi di porte e finestre, lisci o con semplice scanalatura, copertine di muri di cinta, davanzali in getto, zoccoli, compresi i modelli ove occorrano, forme, ecc., in opera, al mc. . . . . L. 480 —

§ 8 — Tubi cementizi, di cemento ed amianto, di grès.

77. - Tubi cementizi posati e misurati in opera:

del diametro interno di cm.	6	al ml.	. . . . .	L.	2,10
» » »	8	»	. . . . .	»	2,80
» » »	10	»	. . . . .	»	3,50
» » »	12	»	. . . . .	»	4,20
» » »	14	»	. . . . .	»	4,90
» » »	16	»	. . . . .	»	5,60
» » »	18	»	. . . . .	»	6,30
» » »	20	»	. . . . .	»	7 —
» » »	25	»	. . . . .	»	8,50
» » »	30	»	. . . . .	»	10 —