

49. - Copertura in lastre di ardesia artificiale, non compresa la grossa travatura, formata con listelli di pioppo o di abete di sezione cm. 4 x 5 disposti alla distanza di cm. 34,5 da mezzo a mezzo, inchiodati ai sottostanti puntoni, con sagome di cemento ed amianto delle dimensioni di cm. 60 x 60 x 0,5, sovrapposte di cm. 9, colle occorrenti lastre di gronda e con i colmi svasati nel numero di 3 per ml. sui displuvi, il tutto fissato colle apposite chioderie:

Listelli di pioppo od abete di cm. 4 x 5 . . . ml.	3 —	L.	0,36	1,08
Sagome di cm. 60 x 60 n.	3,70	"	3,60	13,32
Lastre di gronda cm. 40 x 10 "	0,50	"	0,28	0,14
Messe sagome di invito di cm. 60 x 60 . . . "	0,25	"	1,80	0,45
Sagome di gronda di cm. 60 x 60 "	0,25	"	3,60	0,90
Colmi "	0,60	"	0,90	0,54
Ramponi di rame per sagome "	4,50	"	0,10	0,45
Grappe per colmi in lamiera zincata "	0,60	"	0,05	0,03
Chiodi zincati mm. 40 "	9 —	"	0,01	0,09
" " " 60 per colmi "	1,20	"	0,01	0,01
Chiodi per listelli Kg.	0,20	"	1,45	0,29
Giornate da carpentiere n.	0,05	"	26,05	1,30
" da conciatetti "	0,05	"	24,50	1,24
" da manovale "	0,03	"	16,85	0,50
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				3,06
Prezzo per mq. L.				23,40

50. - Copertura in lastre ondulate di ardesia artificiale, non compresa la grossa travatura, formata con listelli di larice nostrale squadrati alla sega di sezione cm. 6 x 8, disposti a distanza di cm. 57 da mezzo a mezzo, inchiodati ai sottostanti puntoni, con lastre sovrapposte di cm. 12, con i colmi svasati sui displuvi, il tutto fissato colle apposite chioderie:

Listelli di larice rosso nostrale cm. 6 x 8 . . . ml.	2 —	L.	1,60	3,20
Lastre ondulate di m. 1,83 x 0,99 n.	0,64	"	18,60	11,90
Colmi ondulati di lunghezza cm. 99 "	0,25	"	5,40	1,35
Viti zincate a testa quadra e con doppia rosetta . . . "	5 —	"	0,30	1,50
Chiodi per listelli Kg.	0,15	"	1,45	0,22
Giornate da carpentiere n.	0,07	"	26,05	1,82
" da manovale "	0,07	"	16,85	1,18
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				3,18
Prezzo per mq. L.				24,35

51. - Strato di asfalto artificiale dello spessore di mm. 10, uniformemente disteso e liscio, in opera escluso il sottofondo, al mq. L. 7 —

52. - Strato di asfalto naturale dello spessore di mm. 15, uniformemente disteso e liscio, in opera, escluso il sottofondo, al mq. L. 16 —

N. B. — Per ogni 5 mm. in più dello spessore dell'asfalto di cui ai precedenti articoli 51 e 52, il relativo prezzo sarà aumentato del 25 %.

53. - Copertura di tutti piani formata da 4 centoni bitumati, con spalmatura di bitume, calce e il letto di poce e la sabbia mista a ghiaia da applicarsi sopra detta spalmatura, al mq. L. 20 —

ANGELO & FELICE STELLA
TORINO - Tel. 45-244
VIA MAGENTA, 40

MARMI - GRANITI - PIETRE
CAVE DEL MALANAGOIO