

75. - Colonnine, basi, capitelli, pannelli decorativi, mensole, rosoni cementizi con o senza grangiglia di marmo, compresi modelli, forme, martellinature, dello spessore minimo di cm. 10, in opera, al mc. L. 700 —

76. - Parti ornamentali secondarie di getto cementizio, come stipiti o architravi di porte e finestre, lisci o con semplice scanalatura, copertine di muri di cinta, davanzali in getto, zoccoli, compresi i modelli ove occorranò, forme, ecc., in opera, al mc. L. 500 —

§ 8 — Tubi cementizi, di cemento ed amianto, di grès.

77. - Tubi cementizi posati e misurati in opera:

del diametro interno di cm.	6 al ml.	L.	2,10
"	8	"	2,80
"	10	"	3,50
"	12	"	4,20
"	14	"	4,90
"	16	"	5,60
"	18	"	6,30
"	20	"	7 —
"	25	"	8,50
"	30	"	10 —

78. - Tubi di cemento ed amianto, di tipo normale, posati e misurati in opera:

del diametro interno di cm.	6 al ml.	L.	8 —
"	8	"	9 —
"	10	"	11,85
"	12,5	"	14,40
"	15	"	17,40
"	17,5	"	22,20
"	20	"	26,40
"	25	"	35 —
"	30	"	50 —

79. - Tubi di grès di 1ª qualità, non corrodibili dagli acidi, resistenti alla pressione di 6 atmosfere, posati e misurati in opera:

del diametro interno di cm.	6 al ml.	L.	8 —
"	8	"	9 —
"	10	"	11,60
"	12	"	14,50
"	15	"	17 —
"	18	"	21,50
"	20	"	26 —
"	25	"	34,50
"	30	"	52 —

§ 9 — Opere di legname.

80. - Legname di larice rosso nostrale in travi grossamente riquadrate per 1/2 circa della lunghezza a partire dalla estremità maggiore e nel resto solamente scortecciato, di qualunque lunghezza e diametro, impiegato in travature di tetto, cavalletti, brughe, solai rustici e simili, dato in opera, al mc. L. 370 —