

49. - Copertura in lastre di ardesia artificiale, non compresa la grossa travatura, formata con listelli di pioppo o di abete di sezione cm. 4 x 5 disposti alla distanza di cm. 34,5 da mezzo a mezzo, inchiodati ai sottostanti puntoni, con sagome di cemento ed amianto delle dimensioni di cm. 60 x 60 x 0,5, sovrapposte di cm. 9, colle occorrenti lastre di gronda e con i colmi svasati nel numero di 3 per ml. sui displuvi, il tutto fissato colle apposite chioderie:

Listelli di pioppo od abete di cm. 4 x 5 . . . ml.	3 —	L.	0,36	1,08
Sagome di cm. 60 x 60 n.	3,70	»	3,50	12,95
Lastre di gronda cm. 40 x 10 »	0,50	»	0,28	0,14
Mezze sagome di invito di cm. 60 x 60 . . . »	0,25	»	1,70	0,42
Sagome di gronda di cm. 60 x 60 »	0,25	»	3,50	0,87
Colmi »	0,60	»	0,90	0,54
Ramponi di rame per sagome »	4,50	»	0,10	0,45
Grappe per colmi in lamiera zincata »	0,60	»	0,05	0,03
Chiodi zincati mm. 40 »	9 —	»	0,01	0,09
» » » 60 per colmi »	1,20	»	0,01	0,01
Chiodi per listelli Kg.	0,20	»	1,55	0,31
Giornate da carpentiere n.	0,05	»	26,50	1,32
» da conciatetti »	0,05	»	25,25	1,26
» da manovale »	0,03	»	17,10	0,51
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				3,02
Prezzo per mq. L.				23 —

50. - Copertura in lastre ondulate di ardesia artificiale, non compresa la grossa travatura, formata con listelli di larice nostrale squadrati alla sega di sezione cm. 6 x 8, disposti a distanza di cm. 57 da mezzo a mezzo, inchiodati ai sottostanti puntoni, con lastre sovrapposte di cm. 12, con i colmi svasati sui displuvi, il tutto fissato colle apposite chioderie:

Listelli di larice rosso nostrale cm. 6 x 8 . . ml.	2 —	L.	1,60	3,20
Lastre ondulate di m. 1,83 x 0,99 n.	0,64	»	18,60	11,90
Colmi ondulati di lunghezza cm. 99 »	0,25	»	5,40	1,35
Viti zincate a testa quadra e con doppia rosetta »	5 —	»	0,30	1,50
Chiodi per listelli Kg.	0,15	»	1,55	0,23
Giornate da carpentiere n.	0,07	»	26,50	1,85
» da manovale »	0,07	»	17,10	1,20
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				3,17
Prezzo per mq. L.				24,40

51. - Strato di asfalto artificiale dello spessore di mm. 10, uniformemente disteso e liscio, in opera escluso il sottofondo, al mq. L. 7 —

52. - Strato di asfalto naturale dello spessore di mm. 15, uniformemente disteso e liscio, in opera, escluso il sottofondo, al mq. L. 16 —

N. B. — Per ogni 5 mm. in più dello spessore dell'asfalto di cui ai precedenti articoli 51 e 52, il relativo prezzo sarà aumentato del 25 %.

53. - Copertura di tetti piani formata da 4 cartoni bitumati, con spalmatura di bitume, esclusi il letto di posa e la sabbia mista a ghiaietta da applicarsi sopra detta copertura, al mq. L. 10 —

AURELIO & FELICE STELLA
TORINO - Tel. 45-244
VIA MAGENTA, 49

MARMI - GRANITI - PIETRE
CAVE DEL MALANAGGIO