

75. - Colonnine, basi, capitelli, pannelli decorativi, mensole, rosoni cementizi con o senza griglia di marmo, compresi modelli, forme, martellinature, dello spessore minimo di cm. 10, in opera, al mc. L. 700 —

76. - Parti ornamentali secondarie di getto cementizio, come stipiti o architravi di porte e finestre, lisci o con semplice scanalatura, copertine di muri di cinta, davanzali in getto, zoccoli, compresi i modelli ove occorranò, forme, ecc., in opera, al mc. L. 500 —

§ 8 — Tubi cementizi, di cemento ed amianto, di grès.

77. - Tubi cementizi posati e misurati in opera:

del diametro interno di cm.	6 al ml.	L.	2,10
»	8	»	2,80
»	10	»	3,50
»	12	»	4,20
»	14	»	4,90
»	16	»	5,60
»	18	»	6,30
»	20	»	7 —
»	25	»	8,50
»	30	»	10 —

78. - Tubi di cemento ed amianto, di tipo normale, posati e misurati in opera:

del diametro interno di cm.	6 al ml.	L.	8 —
»	8	»	9 —
»	10	»	11,85
»	12,5	»	14,40
»	15	»	17,40
»	17,5	»	22,20
»	20	»	26,40
»	25	»	35 —
»	30	»	50 —

79. - Tubi di grès di 1ª qualità, non corrodibili dagli acidi, resistenti alla pressione di 6 atmosfere, posati e misurati in opera:

del diametro interno di cm.	6 al ml.	L.	8,15
»	8	»	9,35
»	10	»	12,35
»	12	»	15,25
»	15	»	18 —
»	18	»	22,80
»	20	»	27,10
»	25	»	36 —
»	30	»	54,60

§ 9 — Opere di legname.

80. - Legname di larice rosso nostrale in travi grossamente riquadrate per 1/3 circa della lunghezza a partire dalla estremità maggiore e nel resto solamente scortecciate, di qualunque lunghezza e diametro, impiegato in travature di tetto, cavalletti, braghe, solai rustici e simili, dato in opera, al mc. L. 270 —