

95. - Invetriate di legno larice d'America, per finestre o porte balcone, di qualunque forma e dimensione, di spessore non inferiore a mm. 50, chiudentisi a gola di lupo od in battuta, con modanature, incastri per vetri, rigetto d'acqua munito di gocciolatoio, con telarone di centimetri 6 x 8, compreso la posa in opera, la ferramenta e gli ottonami, esclusa la provvista e la posa dei vetri al mq. L. 75 —

96. - Invetriate in tutto come al precedente art. 95 ma di legno dolce, al mq. L. 60 —

N. B. - Per ogni mezzo cm. di diminuzione nello spessore delle invetriate di cui ai precedenti articoli 95 e 96, i prezzi relativi diminuiranno del 5 %.

97. - Vetrate di legno dolce, di spessore non inferiore a mm. 50, da collocarsi attraverso i corridoi od in aperture di larghezza superiore a m. 1,50, formate in parte da tavolato a specchiature ed in parte da intelaiature a vetri, compreso la posa in opera, la ferramenta, le serrature e gli ottonami, esclusa la provvista e la posa dei vetri al mq. L. 65—

98. - Vetrate in tutto come al n. precedente, ma di legno castagno, al mq. L. 80 —

99. - Persiane avvolgibili di pino del Nord con stecche sagomate di spessore non inferiore a 13 mm., collegate con treccia metallica zincata, compreso le guide fisse in ferro ad U, i rulli, le carucole, i sopporti, la cinghia, l'arresta-cinghia, il passacinghia ed ogni altro accessorio, date in opera in perfetto stato di funzionamento, al mq. L. 38 —

N. B. — Sopporti a rulli in sostituzione di quelli di cui al precedente numero.

Prezzo per ogni paio L. 8 —

100. - Apparecchi a sporgere per dette persiane avvolgibili, con compassi robusti, in opera, caduno L. 26 —

101. - Avvolgitori automatici delle cinghie, con placca nichellata e cassetto di protezione, completi in opera, caduno L. 16 —

102. - Avvolgitori automatici come al numero precedente, ma esterni, caduno L. 17 —

103. - Comando speciale per dette persiane avvolgibili, a doppia carrucola, doppia cinghia e guida cinghia speciale con staffa, caduno L. 20 —

104. - Cassettoni apribili per rulli delle persiane avvolgibili, di legno abete, a due faccie, con ferramenta, compresa la posa in opera, al mq. L. 46 —

105. - Mancorrente per ringhiera scala, di legno faggio sagomata, delle dimensioni massime di mm. 75 x 55, collocata in opera, compresa la verniciatura a stoppino, al ml. L. 28 —

106. - Mancorrente come sopra, ma di legno noce, al ml. L. 35 —

N. B. — Gli spessori di cui nel presente paragrafo si intendono misurati sull'opera finita.

§ 10 — Opere di metallo.

107. - Ferri profilati di peso superiore a Kg. 10 per ml., compresi il tiro, la murazione, le forature e la lavorazione con l'infissione di teste di chiavi o di ferri ad angolo, e colla spalmatura ad olio cotto e minio a due mani, al mg. L. 13,50

108. - Ferro forte di qualità superiore, in chiavi, tiranti, staffe, armature d'incavallature, paraneve e simili, compresa la occorrente lavorazione e la spalmatura con olio cotto e minio a due mani, in opera, al mg. L. 20 —

109. - Ferro di buona qualità in bolsoni, spranghe, quarroni, anche centinati, compresa la spalmatura con olio cotto e minio a due mani, in opera, al mg. L. 15 —