

49. - Copertura in lastre di ardesia artificiale, non compresa la grossa travatura, formata con listelli di pioppo o di abete di sezione cm. 4 x 5 disposti alla distanza di cm. 34,5 da mezzo a mezzo, inchiodati ai sottostanti puntoni, con sagome di cemento ed amianto delle dimensioni di cm. 60 x 60 x 0,5, sovrapposte di cm. 9, colle occorrenti lastre di gronda e con i colmi svasati nel numero di 3 per ml. sui displuvi, il tutto fissato colle apposite chioderie:

Listelli di pioppo od abete di cm. 4 x 5 . . . ml.	3 —	L.	0,38	1,14
Sagome di cm. 60 x 60 n.	3,70	"	3,60	13,32
Lastre di gronda cm. 40 x 10 "	0,50	"	0,30	0,15
Mezze sagome di invito di cm. 60 x 60 . . . "	0,25	"	1,75	0,44
Sagome di gronda di cm. 60 x 60 "	0,25	"	3,60	0,90
Colmi "	0,60	"	0,95	0,57
Ramponi di rame per sagome "	4,50	"	0,12	0,54
Grappe per colmi in lamiera zincata "	0,60	"	0,06	0,04
Chiodi zincati mm. 40 "	9 —	"	0,02	0,18
" " " 60 per colmi "	1,20	"	0,02	0,02
Chiodi per listelli Kg.	0,20	"	1,90	0,38
Giornate da carpentiere n.	0,05	"	26,50	1,32
" da conciatetti "	0,05	"	25,25	1,26
" da manovale "	0,03	"	17,10	0,51
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				3,13

Prezzo per mq. L. 23,90

50. - Copertura in lastre ondulate di ardesia artificiale, non compresa la grossa travatura, formata con listelli di larice nostrale squadrati alla sega di sezione cm. 6 x 8, disposti a distanza di cm. 57 da mezzo a mezzo, inchiodati ai sottostanti puntoni, con lastre sovrapposte di cm. 12, con i colmi svasati sui displuvi, il tutto fissato colle apposite chioderie:

Listelli di larice rosso nostrale cm. 6 x 8 . . ml.	2 —	L.	1,70	3,40
Lastre ondulate di m. 1,83 x 0,99 n.	0,64	"	19 —	12,16
Colmi ondulati di lunghezza cm. 99 "	0,25	"	5,50	1,37
Viti zincate a testa quadra e con doppia rosetta "	5 —	"	0,35	1,75
Chiodi per listelli Kg.	0,15	"	1,90	0,28
Giornate da carpentiere n.	0,07	"	26,50	1,85
" da manovale "	0,07	"	17,10	1,20
Spese generali ed utili dell'imprenditore 15 % circa				3,29

Prezzo per mq. L. 25,30

51. - Strato di asfalto artificiale dello spessore di mm. 10, uniformemente disteso e liscio, in opera escluso il sottofondo, al mq. L. 8 —

52. - Strato di asfalto naturale dello spessore di mm. 15, uniformemente disteso e liscio, in opera, escluso il sottofondo, al mq. L. 18 —

N. B. — Per ogni 5 mm. in più dello spessore dell'asfalto di cui ai precedenti articoli 51 e 52, il relativo prezzo sarà aumentato del 25 %.

53. - Copertura di tetti piani formata da 4 cartoni bitumati, con spalmatura di bitume, esclusi il letto di posa e la sabbia mista a ghiaietta da applicarsi sopra detta copertura, al mq. L. 11 —

MARINO & FELICE STELLA
TORINO - Tel. 45-244
VIA MAGENTA, 49

MARMI - GRANITI - PIETRE
CAVE DEL MALANAGGIO